


Cerradura 2038



Cerradura de embutir de la serie 2030 con gancho y bulón guiador para corredera.

características:


- Entrada estándar de 60mm (entrada de 70mm bajo pedido).
- Distancia entre ejes de 85mm.
- Suministrado con bombillo TE-5 con 3 llaves de acero níquelado.
- Para dimensiones ver página 1.5.9.

3

referencias de pedido:

referencia	entrada	dist. ejes	canto	acabado	
203860HL	60	85	recto	latonado	20
203860AI	60	85	recto	inoxidable	20
20386RAI	60	85	redondo	inoxidable	20

Cerradura 232



Cerradura de embutir con gancho y bulón guiador para corredera.

características:

- Entrada de 50mm.

referencias de pedido:

referencia	entrada	ejes	canto	acabado	
232	50	72	recto	bicromatado	20

Cerradura 702/705



Cerradura de embutir de la serie con gancho para corredera.


características:

Entradas estándar de 40 y 50mm (entrada de 30,35 y 45mm bajo pedido).

Las referencias indicadas no incluyen bombillo.

Versión en canto recto (705) y redondo (702).

referencias de pedido:

referencia	entrada	canto	acabado	
B00702.40.03	40	redondo	latonado	25
B00702.50.03	50	redondo	latonado	25
B00702.50.06	50	redondo	niquelado	25
B00702.50.34	50	redondo	chromo mate	25
B00705.40.03	40	recto	latonado	25
B00705.40.06	40	recto	niquelado	25
B00705.50.03	50	recto	latonado	25
B00705.50.06	50	recto	niquelado	25

Picaporte 703/706




Picaporte de embutir de la serie con gancho para corredera.

características:

Entradas estándar de 40 y 50mm (entrada de 30,35 y 45mm bajo pedido).

Versión en canto recto (706) y redondo (703).

referencias de pedido:

referencia	entrada	canto	acabado	
B00703.40.03	40	redondo	latonado	25
B00703.40.34	40	redondo	chromo mate	25
B00703.50.03	50	redondo	latonado	25
B00703.50.06	50	redondo	niquelado	25
B00703.50.34	50	redondo	chromo mate	25
B00706.40.03	40	recto	latonado	25
B00706.40.06	40	recto	niquelado	25
B00706.50.03	50	recto	latonado	25
B00706.50.06	50	recto	niquelado	25