



Silicona acética



Silicona acética de uso general.

aplicaciones:

Sellado en general de todo tipo de juntas.

características:

Curado rápido.

Excelente resistencia a agentes químicos de limpieza.

No ennegrece.

Contiene fungicida.

<i>Tiempo de secado</i>	Aprox. 2mm/24horas
<i>Dureza</i>	Aprox. 7min
<i>Densidad</i>	25+/-5 Shore A
<i>Rango de temperatura</i>	-60°C y +180°C
<i>Movimiento máximo</i>	25%
<i>Recup. Elástica</i>	>90%
<i>Elong. Hasta rotura</i>	>500% DIN 53504
<i>Módulo de elasticidad</i>	0,40N/mm2

referencia	color	contenido	
12120465	blanco	1000ml	12
12120464	translúcido	5L	1

Silicona neutra SILIRUB N



Sellador de silcona neutra tipo oxima de 1ª calidad para arquitectura, carpintería y construcción.

aplicaciones:

Sellado de juntas de dilatación entre los más diversos materiales de construcción y sellado de juntas de edificación o fachada.

Sellado de acristalamiento.

Curado rápido. No destiñe.

Excelente resistencia a los rayos UV.

Inodoro. Elasticidad permanente.

Excelente adherencia sobre hormigón, madera, metal, aluminio.

<i>Tiempo de secado</i>	Aprox. 2mm/24horas
<i>Dureza</i>	Aprox. 10min
<i>Densidad</i>	22+/-5 Shore A
<i>Rango de temperatura</i>	-60°C y +120°C
<i>Movimiento máximo</i>	20%
<i>Recup. Elástica</i>	>80%
<i>Elong. Hasta rotura</i>	>700% DIN 53504
<i>Módulo de elasticidad</i>	0,30N/mm2

referencia	color	contenido	
13119303	blanco	300ml	24
13119302	translúcido	300ml	24

Nota: otros colores RAL bajo pedido

Silicona neutra SILIRUB 2+



Sellador de silicona neutra tipo oxima de 1ª calidad. Certificación ISO 11600 y AENOR F+G 25LM.

aplicaciones:

Sellado entre vidrio y marco y marco y obra en todo tipo de trabajos de sellado sobre ventanas, aluminio, PVC y madera.

características:

Curado rápido. No destiñe.

Excelente resistencia a los rayos UV.

Inodoro. Elasticidad permanente.

Excelente adherencia sobre hormigón, madera, metal, aluminio.

<i>Tiempo de secado</i>	Aprox. 2mm/24horas
<i>Dureza</i>	Aprox. 5min
<i>Densidad</i>	25+/-5 Shore A
<i>Rango de temperatura</i>	-60°C y +180°C
<i>Movimiento máximo</i>	25%
<i>Recup. Elástica</i>	>85%
<i>Elong. Hasta rotura</i>	>750% DIN 53504
<i>Módulo de elasticidad</i>	0,30N/mm2

referencia	color	contenido	
13114412	Gris aluminio	300ml	24

Nota: otros colores RAL bajo pedido

Sellador tapagrietas ACRYRUB



pintable

Sellador acrílico en dispersión para reparación de juntas y grietas con poco movimiento.

aplicaciones:

Indicado especialmente para sellados de juntas en carpintería y mampostería.

Reparación de grietas.

características:

Uso en interior.

Se puede pintar.

Excelente adherencia sobre todos los materiales de construcción.

Juntas con poco movimiento.

Pintable.

<i>Sistema de secado</i>	Secado físico
<i>Formación de piel</i>	Aprox. 20min
<i>Encogimiento</i>	Aprox. 15%
<i>Densidad</i>	Aprox. 1,5g/ml
<i>Rango de temp.</i>	Entre -20°C y +80°C
<i>Movimiento máximo</i>	15%

referencia	color	contenido	
14108176	blanco	300ml	24

Sellador madera




pintable

Sellador acrílico sin solventes, de alta calidad para todo tipo de maderas.


aplicaciones:

Relleno de juntas con movimiento máximo del 15%.
Sellado de juntas en suelos y todos tipo de superficies de madera, entre zócalo y suelo y zócalo y pared.

características:

Sin solventes ni siliconas
Se puede pintar.
Se puede barnizar con diferentes barnices.
Inodoro.

<i>Sistema de secado</i>	<i>Secado físico</i>
<i>Formación de piel</i>	<i>Aprox. 20min</i>
<i>Encogimiento</i>	<i>Aprox. 15%</i>
<i>Densidad</i>	<i>Aprox. 1,5g/ml</i>
<i>Rango de temp.</i>	<i>Entre -20°C y +80°C</i>
<i>Movimiento máximo</i>	<i>15%</i>

referencia	color	contenido	
14116298	sapelli	300ml	12
14116301	roble	300ml	12
14116302	haya	300ml	12
14116303	pino	300ml	12