

Soudaflex 40FC

SODAL



Masilla de PU de alta modulación, de primera calidad para uso en industria y construcción.

aplicaciones:

Sellado de juntas en suelos transitables expuestas a agentes químicos.
Sellado y uniones en automóvil, containers, caravanas, embarcaciones y piezas metálicas.
Sellados-adhesivo para el pegado elástico y fijación de mamparas, tabiques, zócalos y paneles.

características:

Excelente adherencia inicial y gran poder de adhesión.
Fijación elástica.
A prueba de choques y vibraciones.
Se puede pintar. Buena resistencia a sust. químicos.

<i>Tiempo de secado</i>	Aprox. 3mm/24horas
<i>Formación de piel</i>	Aprox. 15min
<i>Dureza</i>	40+/-5 Shore A
<i>Densidad</i>	Aprox. 1,30kg/m3
<i>Rango de temp.</i>	-30°C y 90°C
<i>Movimiento máximo</i>	15%
<i>Recua. Elástica</i>	>80%
<i>Elong. Hasta rotura</i>	>600% DIN 53504
<i>Módulo de elasticidad</i>	0,60N/mm2

referencia	color	contenido	
15121723	blanco	300ml	12
15121721	gris	300ml	12
15121720	marrón	300ml	12

Soudaflex 45FC salchicha

SODAL



Masilla de PU de alta modulación, de primera calidad para uso en industria y construcción.

aplicaciones:

Sellado de juntas en suelos transitables expuestas a agentes químicos.
Sellado y uniones en automóvil, containers, caravanas, embarcaciones y piezas metálicas.
Sellados-adhesivo para el pegado elástico y fijación de mamparas, tabiques, zócalos y paneles.

características:

Excelente adherencia inicial y gran poder de adhesión.
Fijación elástica.
A prueba de choques y vibraciones.
Se puede pintar. Buena resistencia a sust. químicos.

<i>Tiempo de secado</i>	Aprox. 3mm/24horas
<i>Formación de piel</i>	Aprox. 15min
<i>Dureza</i>	45+/-5 Shore A
<i>Densidad</i>	Aprox. 1,30kg/m3
<i>Rango de temp.</i>	-30°C y 90°C
<i>Movimiento máximo</i>	15%
<i>Recua. Elástica</i>	>80%
<i>Elong. Hasta rotura</i>	>600% DIN 53504
<i>Módulo de elasticidad</i>	0,60N/mm2

referencia	color	contenido	
15120486	blanco	600ml	12
15116620	marrón	600ml	12

Espuma PU manual

SODAL



Espuma de PU mono-componente en aerosol para aplicaciones de montaje, relleno y aislamiento.

aplicaciones:

Fijación de ventanas y puertas.
Relleno de huecos.
Pantallas de aislamiento acústico y térmico.

características:

Alta estabilidad.
Gran poder de relleno.
Alto aislamiento térmico y acústico.
Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales (excepto PE, PP, PTFE).

<i>Endurecimiento</i>	1,5h-30mm
<i>Formación de piel</i>	10min 20°C 65%HR
<i>Rendimiento</i>	40L aprox.
<i>Densidad</i>	25kg/m3
<i>Color</i>	Amarillo
<i>Factor aislamiento</i>	32Mw/metro Kelvin

referencia	color	contenido	
22115349	amarillo	750ml	12

Espuma PU pistola

SODAL



Espuma de PU mono-componente de uso con pistola para aplicaciones de montaje, relleno y aislamiento.

aplicaciones:

Fijación de ventanas y puertas.
Relleno de huecos.
Pantallas de aislamiento acústico y térmico.

características:

Alta estabilidad.
Aplicación con pistola. Caudal regulable.
Gran poder de relleno.
Alto aislamiento térmico y acústico.
Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales (excepto PE, PP, PTFE).

<i>Endurecimiento</i>	1h-30mm
<i>Formación de piel</i>	8min 20°C 65%HR
<i>Rendimiento</i>	40L aprox.
<i>Densidad</i>	25kg/m3
<i>Color</i>	Amarillo
<i>Factor aislamiento</i>	32Mw/metro Kelvin

referencia	color	contenido	
23115348	amarillo	750ml	12